

OneScreen® OPS i7 13.ª gen

La computadora que cabe dentro de tu pantalla.

Intel® Core™ de 13.ª generación

Gráficos Intel® Iris® Xe y dos salidas HDMI en modo dual síncrono y asíncrono.

RAM LPDDR5 y SSD NVMe

16 GB LPDDR5 a 3600 MHz y dos ranuras M.2 2280 para SSD de 256 o 512 GB.



Windows 11

El sistema operativo del módulo, con audio HD Realtek 5.1.

Conectividad completa

Wi-Fi y Bluetooth, Ethernet Gigabit, 5× USB 3.0 y USB Tipo-C con video.

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. OPS-i7-13.0002

Características del módulo

Procesador	Intel® Core™ de 13.ª generación: i5-13505H / i7-13705H.
RAM	LPDDR5 16 GB a 3600 MHz (integrada en la placa).
Almacenamiento (SSD)	2 interfaces M.2 2280, SSD de 256 / 512 GB, compatible únicamente con NVMe.
Gráficos	Intel® Iris® Xe Graphics.
Pantalla	2× HDMI en modo síncrono y asíncrono dual.
Audio	Audio HD Realtek ALC897, 5.1 canales.
Sistema operativo	Windows 11.

Interfaz de entrada/salida

HDMI	2× HDMI 2.0 de salida (4K a 60 Hz).
USB 3.0	5×.
USB 2.0	1×.
USB Tipo-C	1× (USB 3.0 + video).
Ethernet	1× RJ45, 10/100/1000 Mbps (Realtek RTL8111H).
Wi-Fi y Bluetooth	1× ranura M.2 2230 para Wi-Fi + Bluetooth.
Audio y micrófono	1× salida de línea, 1× entrada de micrófono.
Restauración	1× botón/puerto de restauración.
Entrada de alimentación	1×.
Conector OPS	1× JAE de 80 pines: salida HDMI 2.0 (4K a 60 Hz).

Energía y entorno de uso

Alimentación	19 V, 4.7 A.
Temperatura de operación	0 °C a 45 °C.
Humedad de operación	10 % a 95 % a 40 °C, sin condensación.
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a 80 °C.

Especificaciones generales

Dimensiones (sin embalaje)	118 × 180 × 30 mm.
Caja de embalaje	282 × 257 × 79 mm.
Peso neto	0.8 kg.
Peso bruto	1.0 kg.

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados. Octubre 2026. OPS-i7-13.0002

onescreenlatam.com
ventas@onescreensolutions.com